FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE MURALE LED CURVILIGNE + DETECTEUR GRIS ANTHRACITE - 6W - 360 LM - 4000°K - IP54

REF : 677832



Ref. 677832

Type : Applique murale LED + Détecteur de Mouvement IR

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 360 Lm

Puissance absorbée : 6W

Puissance restituée : 54W

Température couleur : 4000°K

Taille (L x l x H) : 275 x 82 x 112 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124413277

Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 60 Lm/W

Paramètre détecteur mouvement IR

Angle : 160°

Temps : 10s à 3min

Distance : 6m

Lux : <10Lux à désactivé

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+

Input Voltage : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15°C- +45 °C/10%-70%

COS φ = 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 110°

Classe 1

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,722Kg

Dimensions (mm)



Visserie

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com